

# UTILIZZI del Ri- Sughero

Sughero granulare ricavato da tappi di sughero raccolti grazie alla campagna salva il tappo, lavorati presso i laboratori della cooperativa sociale Artimestieri in cui viene selezionato, sterilizzato, macinato e vagliato in 3 granulometrie. Ne deriva un sughero di alta qualità, di colore biondo e di peso specifico ottimale.

## IMPIEGHI DEL SUGHERO GRANULARE:

- pareti esterne e interne di nuova costruzione: con riempimento e costipamento delle intercapedini

- pareti esterne esistenti - a cassa vuota - : con riempimento a mezzo insufflaggio meccanico delle intercapedini



- solai di sottotetto: posa in opera di uno strato di sughero granulare con eventuale realizzazione di un manto di copertura

- sottofondi isolanti non portanti realizzati con sughero granulare conglomerato con trassamento (1mc di sughero granulato impastato con kg 200 di trassamento)

- Sottofondi isolanti non portanti realizzati con sughero granulare e sodio silicato nella misura di 1 mc di sughero granulare con 70/90Kg di sodio silicato.



**ARTIMESTIERI cooperativa sociale O.N.L.U.S**

Via San Mauro, 12 12012 Boves CN  
tel 0171 388 998 – fax 0171 38 77 92

[info@artimestieri.com](mailto:info@artimestieri.com) - [www.artimestieri.com](http://www.artimestieri.com)